

NISSAN							
Vehicle/Model Veicolo/Modello	Axle Loc'n Posizione	Year Anno	Description Descrizione	Shaft Diameter Diametro semiassa	Shaft Spline Scanalature	Ratio Rapporto	ARB Part No. Codice ARB
Navara, Terrano, D21, D22	Front	1986-15	R180A,8 bolt RG (4 cyl.)	27.8 (1.09")	27	All	RD182
		1986-03	R200A,10 bolt RG (6 cyl.)	30.4 (1.20")	29	All	RD202 ⁴
	Rear	1986 on	H233B,31 spline (6 cyl.)	32.0 (1.26")	31	All	RD136 ^{3,4,6}
		1986-97	H233B,33 spline (6 cyl.)	33.3 (1.31")	33	All	RD135 ^{3,6}
Navara, NP300, D23	Front	2002 on	C200,29 spline (4 cyl.)	30.4 (1.20")	29	All	RD202 ^{1,3,4}
		2015 on	C200,31 spline	32.0 (1.26")	31	All	RD201 ^{3,4}
	Rear	2015 on	R180A,10 bolt RG	30.8 (1.21")	30	3.69 & UP	RD230
			All	34.8 (1.37")	34	3.54 & DN	RD231
Navara D40	Front	2015 on	R180A,10 bolt RG	27.8 (1.09")	27	3.69 & UP	RD180
			R180A,10 bolt RG	27.8 (1.09")	27	3.54 & DN	RD181
	Rear	2015 on	D40,M226,10 bolt RG (Spain made)	35.8 (1.41")	32	All	●●RD149 ⁵
			D40,M226,12 bolt RG (Thailand made)	35.8 (1.41")	32	All	●●RD159 ⁵
Frontier D40, Xterra N50	Front	2015 on	R180A,10 bolt RG	27.8 (1.09")	27	3.69 & UP	RD180
		2015 on	R180A,10 bolt RG	27.8 (1.09")	27	3.54 & DN	RD181
	Rear	2015 on	D40,M226,10 bolt RG (Spain made)	35.8 (1.41")	32	All	●●RD149
		2015 on	D40,M226,12 bolt RG (Thailand made)	35.8 (1.41")	32	All	●●RD159
	2015 on	C200K	32.0 (1.26")	31	3.54 & UP	TBD	
		C200K	32.0 (1.26")	31	3.36 & DN	RD196	
Pathfinder WD21,R50	Front	1986-05	R180A,4 cyl.	27.8 (1.09")	27	All	RD182
			R200A,6 cyl.	30.4 (1.20")	29	All	RD202 ⁴
	Rear	1986-97	C200,29 spline (4 cyl.)	30.4 (1.20")	29	All	RD202 ^{1,3,4}
			H233B,31 spline (6 cyl.)	32.0 (1.26")	31	All	RD136 ^{3,4,6}
		1986-05	H233B,33 spline (6 cyl.)	33.3 (1.31")	33	All	RD135 ^{3,4,6}
Pathfinder R51	Front	2015 on	R180A,10 bolt RG	27.8 (1.09")	27	3.69 & UP	RD180
			R180A,10 bolt RG	27.8 (1.09")	27	3.54 & DN	RD181
			M205 (USA built V8)	32.8 (1.26")	30	All	RD224
	Rear	2015 on	R230,33 spline,IRS	33.3 (1.31")	33	3.54 & UP	RD137 ²
			R230,33 spline,IRS	33.3 (1.31")	33	3.36 & DN	NA ²
Pathfinder R52	Front	All	TBD				TBD
	Rear	All	TBD				TBD
Y62, Patrol, Infinity QX55	Front	2010 on	C200K,31 SPL	32.0 (1.26")	31	All	RD196 ⁷
			C200K,34 SPL	34.8 (1.37")	34	All	RD228 ⁷
	Rear	2010 on	R248,34 spline,IRS	34.8 (1.37")	34	All	RD195 ³
			R230,33 spline,IRS	33.3 (1.31")	33	3.54 & UP	RD137 ^{2,3}
Y61, Patrol GU	Front	1998 on	H233B	32.0 (1.26")	31	All	RD136 ^{4,6}
			H233B 'small'	33.3 (1.31")	33	All	RD135 ^{3,6}
	Rear	1998 on	H260 'large', 37 spline	38.4 (1.51")	37	All	RD215 ³
			H260 'large', 34 spline, full-floating	34.8 (1.37")	34	All	RD214 ³
		1998 on	H233B,31 SPL	32.0 (1.26")	31	All	RD136 ^{4,6}
			H233B,33 SPL	33.3 (1.31")	33	All	RD135 ^{3,6}
Y60, Patrol GQ	Front	1988-98	H233B,31 SPL	32.0 (1.26")	31	All	RD136 ^{4,6}
			H233B,33 SPL	33.3 (1.31")	33	All	RD135 ^{3,6}
	Rear	1988-98	H260, leaf sprung cab chassis & utility	38.4 (1.51")	37	All	RD215
160, Patrol MQ	Front	1979-88	C200	30.4 (1.20")	29	All	RD202 ⁴
		1979-88	C200	30.4 (1.20")	29	All	RD202 ⁴
	Rear ³	1979-88	H233	32.0 (1.26")	31	All	RD134
		1979-88	H260	38.4 (1.51")	37	All	RD215
Terrano II Wagon	Front	All	TBD				TBD
	Rear	1997 on	H233B	32.0 (1.26")	31	All	RD136 ^{3,4,6}
Titan	Front	2003 on	H233B	33.3 (1.31")	33	All	RD135 ^{3,6}
	Rear	2016-19	M205	32.8 (1.29")	30	All	RD224
		2004-09	AAM 9.25	34.8 (1.37")	33	All	RD254
Armada	Front	2004 on	M226,32 spline	35.8 (1.41")	32	All	●●RD149
		2009 on	TBD	TBD	TBD	TBD	
	Rear	2004 on	R230,33 spline,IRS	33.3 (1.31")	33	3.54 & UP	RD137 ²
			R230,33 spline,IRS	33.3 (1.31")	33	3.36 & DN	NA ²

●● ARB Diff Cover available (RED and/or BLACK) / Coperchio Differenziale ARB disponibile (ROSSO e/o NERO)

¹ Only suitable for differentials with 12mm crown wheel bolts. / Adatto solo per differenziali con bulloni della corona da 12 mm.

² RD137 does not suit ratio up to 3.36:1 due to RG offset. / RD137 non è adatto a rapporti superiori a 3,36:1 a causa dell'offset RG.

³ Refer to dealer or check spline count to determine axle type. / Rivolgersi al rivenditore o controllare il numero delle scanalature per determinare il tipo di asse.

⁴ Floating thrust block(s) are included but should ONLY be installed on semi-floating axle assemblies. Refer to installation guide. / I blocchi reggispinta flottanti sono inclusi ma devono essere installati SOLO su assimi semiflottanti. Fare riferimento alla guida all'installazione.

⁵ Use country of manufacture to determine diff type. / Utilizzare il paese di produzione per determinare il tipo di differenziale.

⁶ RD134, RD135 & RD136 require the higher rated 50mm ID carrier bearing (Timken #32010X - ARB #160116). / RD134, RD135 e RD136 richiedono il cuscinetto portante con diametro interno di 50 mm con valore più elevato (Timken # 32010X - ARB # 160116).

⁷ A replacement righthand side axle seal will be required for each removal of the OE straight shaft to access the diff. / Sarà necessaria una guarnizione sostitutiva dell'asse lato destro per ogni rimozione dell'albero dritto OE per accedere al differenziale.

⁸ Axle shafts from non-locked model are required for fitment. See Nissan. / Per il montaggio sono necessari semiassi del modello non bloccato. Vedi Nissan.

⁹ OE diff lock actuator plug will need to be short circuited to avoid warning light coming on. / La spina dell'attuatore del blocco differenziale OE dovrà essere cortocircuitata per evitare l'accensione della spia.